


Panzerstahl / Verbundpanzerstahl

als Verschleisschutz für:



- Ladeschaufeln
- Felsschaufeln
- Tieflöffel
- Felslöffel
- Greifer
- Silos



- Chrom-Mangan-legierte Noppen mit einer Härte von mehr als 500 Brinell dadurch sehr verschleissfest
- gut schweisbar

Panzerstahl

Best. Nr.	kg/m	B	S	Lagerlänge Stangen à
80/10	7.1	80	10	3000 mm
100/15	12.8	100	15	3000 mm
120/20	20.0	120	20	3000 mm



Verbundpanzerstahl 58 – 62 HRC


Dimension Breite x A	Grundstärke B	Hartauftrag C	vorgebogen Ø	Steigung	Länge mm
☑ 25 x 13mm	8 mm	5 mm	600 mm	350	1200/1500
☑ 25 x 13mm	8 mm	5 mm	780 mm	350	1200
☑ 45 x 13mm	8 mm	5 mm	780 mm	350	1200
☑ 45 x 13mm	8 mm	5 mm	1080 mm	350	1200

Dimension Breite x A	Grundstärke B	Hartauftrag C			Länge mm
☑ 45 x 13mm	8 mm	5 mm	gerade	-	1200

Weitere Abmessungen aus Tafelformat 2900/1400 mm werden nach Massangaben angefertigt.

Verschleissplatten oder -streifen, Hardox 450/500

☑ 80 x 10 mm x 6000 mm lg. (6.4 kg/m)
☑ 100 x 12 mm x 6000 mm lg. (9.6 kg/m)
☑ 100 x 15 mm x 6000 mm lg. (12 kg/m)
☑ 150 x 10 mm x 3000 mm lg. (11.8 kg/m)
☑ 150 x 12 mm x 6000 mm lg. (14.1 kg/m)
☑ 150 x 16 mm x 6000 mm lg. (19.2 kg/m)



2.6